

Chameleon barva – Návod k použití

Lakovaný povrch očistíme, odstraníme korozi, vybrousíme a odmastíme odstraňovačem silikonu. Barvu nanášíme při teplotě spreje, okolního prostředí a lakovaného povrchu 20-25 °C v dobře větrané místnosti bez průvanu a s minimálním množstvím prachu ve vzduchu. Před použitím sprej dobře protřeme, min. 2 min.

Chameleon efekt vyžaduje jednotný matný černý základní nátěr!!!

Chameleon barvu nanášíme ve 2-3 tenkých vrstvách s přestávkou 10 min mezi jednotlivými vrstvami, plynulými křížovými pohyby ze vzdálenosti cca 25 cm. Sprej udržujeme po celou dobu ve svislé poloze.

Barvu Chameleon je třeba po 40 minutách přelakovat bezbarvým krycím lakem. Bezbarvý lak můžete zvolit s lesklým, saténovým nebo matným výsledným efektem – je to jen otázka osobních preferencí. Postupujte podle pokynů výrobce laku.

Před aplikací si uděláme kontrolní nástřik, vyzkoušíme odstín a reakci materiálů. Pokud nám na konci lakování zůstává stále materiál ve spreji, otočíme jej tryskou dolů a stisknutím trysky uvolníme zbytek materiálu. Tryska tak nezaschne a sprej můžeme v budoucnu znovu použít. Barvu spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení.

Děkujeme, www.pmcolours.eu