

Body Lak 493 HS

Body Lak 493 - je dvousložkový bezbarvý akrylátový lak s vysokým matovým efektem. Tuží se v poměru 2:1. Díky jeho kvalitě, výborné slévateľnosti, rychlému tvrdnutí a vysokému ultramatnému vzhledu, se tento výrobek používá na částečné nebo celkové lakování karosérií.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Dvousložkový akrylátový lak HS
Způsob aplikace	: Stříkáací pistolí (průměr trysky 1,3 - 1,5), tlak: 3-4 bar
Ředění	: Pouze při nástřiku druhé vrstvy Body 742 Akryl Slow 10%
Tužidlo	: Body tužidlo 753 Normal v poměru 2:1
Doba schnutí	: 3-5 hod při 22-25°C
Odstíny	: Transparentní
Skladovateľnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU- APLIKACE

Povrch před nástřikem důkladně očistěte od případných nečistot (rzi, tuku, oleje, prachu apod.). Lak Body 493 HS natužíme v poměru 2:1 tužidlem Body Hardener 753 a přes sítko nalijeme do stříkáací pistole. Dle typu pistole seřídíme tlak a provedeme dva nástřiky s prodlevou cca 15 minut (v závislosti na okolní teplotě). První nástřik nanášíme nezředěný s tlakem 2,0 bar. a druhý s 10% ředidla 742 Slow. S tlakem 1,3-1,5bar.

